SINALIZADOR ÁUDIO VISUAL CONVENCIONAL SAVCONVTH04 (CORNETA)

DESCRIÇÕES GERAIS

Dispositivo convencional de sinalização audível e visual, para aplicação em sistemas de incêndio compatíveis com sistema convencional.

CARACTERISTICAS

- **Aplicação para ambiente interno;**
- **Led de alto brilho no indicador visual.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAIS:	
Tipo de tom	Toque Intermitente __|¯¯|__|¯¯
Potência sonora a 1 metro (12V e 24V)	104 dB A (± 3 dB)
ELÉTRICAS:	
Tensão nominal	12 - 24 VDC
Tensão de operação	10,5 ~ 28 VDC
Corrente em alarme em 12V	25 mA (±10%)
Corrente em alarme em 24V	73 mA (±10%)
Indicador de alarme	Múltiplos leds vermelhos (1600 mcd) e toque sonoro
PROTEÇÕES:	
Supressor de tensões transientes±	600W com pulsos de 10/1000 µs
MECÂNICAS:	
Dimensões	98 x 86 x 80 mm (A x L x P)
Grau de proteção	IP-20
Peso	102 g
Material	Plástico ABS (resistente ao fogo) e acrílico
CONDIÇÕES AMBIENTAIS:	
Temperatura de trabalhos	-10 ~ + 60 ºC
Umidade ambiente	20 ~ 90 % RH SEM CONDENSAÇÃO
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +85 ºC
Umidade armazenamento	10 ~ 95 % RH

LIGAÇÃO ELÉTRICA

A ligação deve ser feita de maneira em que o fio preto corresponde ao GND (0V) e o fio vermelho à saída de sirene com tensão 12V ou 24V.

Tecnohold Development Technology Ind. e Com. Ltda.
Av. José Maria Fernandes, 445 – Parque Novo Mundo - CEP 02185-030
São Paulo – SP - Fone Fax: 11-2981-9066 - www.tecnohold.com.br